



RÖRELSEDETEKTORER RCi-SERIEN

Maximal säkerhet och enastående komfort!

Din aktiva insats för en sund miljö!

ESYLUX•



ESYLUX RÖRELSEDETEKTORER RCi-SERIEN

SÄKERHET FÖR DITT HEM...

Rörelsedetektorerna RCi erbjuder lösningar för nästintill alla belysningsbehov utomhus.

Passar för vägg- eller takmontering samt för montering i inner- och ytterhörn med specialsockel.

Med bevakningsområdena 130°, 230° eller 280° kan serien RCi användas överallt, både för privat och industriellt bruk.

Ett fabriksinställt driftprogram garanterar snabb och enkel idrifttagning: montera och anslut sockeln, sätt fast detektorn – klart.

Olika färgvarianter gör att rörelsedetektorerna passar alla byggnadsstilar.

Begynnande skymning

Skymning

Mörker

ENKEL IDRIFTTAGNING I 4 STEG...

SERVICEFJÄRRKONTROLL MOBIL-RCi

Kundspecifika önskemål kan enkelt och exakt ställas in med hjälp av fjärrkontrollen, utan att verktyg eller steg behövs.

Integrerade komfortprogram, däribland en automatisk inläsningsfunktion för aktuellt ljusvärde, ljus/12 tim., PÅ/AV/12 tim. eller semesterprogram ger en ökad säkerhet.

Fjärrkontroll för följande ESYLUX modeller:

- RC 130i
- RC 230i
- RC 280i



Mobil-RCi



1. Öppna programmeringsläget

Fokus-LED:n blinkar snabbt och visar programmeringsläget

2. Läs in aktuellt ljusvärde som tillkopplingsvärde

Signaleras genom kortvarigt permanentljus

3. Sätt efterlystiden på t.ex. 4 min.

Signaleras genom kortvarigt permanentljus

4. Stäng programmeringsläget

Fokus-LED:n slöcknar, inställningarna har sparats

PRODUKT- OCH MONTERINGSFÖRDELAR!

Bevakningsområden RCI-serien

- 360° underkrypsydd
- Rakt mot detektoren
- Vinkelställt mot detektoren



- 360° underkrypsydd
- Rakt mot detektoren
- Vinkelställt mot detektoren



- 360° underkrypsydd
- Rakt mot detektoren
- Vinkelställt mot detektoren



De olika bevakningsområdena möjliggör optimal anpassning till de lokala förhållandena.

Färger
vit, brun, svart och rostfritt stål-look

1 Manöveromkopplare

Omkopplare för testfunktion/fjärrstyrning/potentiometerinställning (förhindrar felmanövrering)

2 Räckviddsjustering

Individuellt per sensor. Fokus-LED som inställningshjälp (130° = 1 sensor, 230° = 2 sensorer, 280° = 3 sensorer)

3 Efterlystid

Impuls, ca 15 sek. - 30 min.

4 Ljussvärde

2 - 2.500 lux



Nedsänkta inställningselement

förhindrar oavsiktliga parameterinställningar och skyddar inställningselementen mot väder och vind

Fjärrkontroller:

5 Mobil-RCI-M, fjärrkontroll för slutanvändaren

- Ljus 12 tim. PÅ/12 tim. AV
- Inläsning av momentant skymningsvärde

6 Mobil-RCI, servicefjärrkontroll

för bekväm och tidsbesparande programmering



Snabb montering och enkel installation. Två kabelgenomföringar med självtätnande membran som placeras nedtill och två som placeras på baksidan när plasten tagits bort




Vägmontering utan tillbehör



Takmontering utan tillbehör möjlig - vid



Montering i inner- och ytterhörn med hörnsoclell (tillbehör, följer med RC 280)



Monteringsstätt

Anpassning av bevakningsområde

genom horisontellt vridbart huvud och målinriktad avskärming av områden med medföljande linsmask

Användningsmöjligheter



Rörelsedetektorer, 130° bevakningsområde

RC 130i

(fjärrstyrd med Mobil-RCi och Mobil-RCi-M, tillbehör)

vit	19 033 02
brun	19 033 03
svart	19 033 04



Rörelsedetektorer, 230° bevakningsområde

RC 230i

(fjärrstyrd med Mobil-RCi och Mobil-RCi-M, tillbehör)

vit	19 033 05
brun	19 033 06
svart	19 033 07
rostfritt stål-look	19 033 08



Rörelsedetektorer, 280° bevakningsområde

RC 280i*

(fjärrstyrd med Mobil-RCi och Mobil-RCi-M, tillbehör)

vit	19 033 09
brun	19 033 10
svart	19 033 11



*Specialsockel för montering i inner- och ytterhörn ingår

Släckkrets för rörelsedetektorer i RCi-serien

RC-filter

(för avstörning av induktivlast som reläer, skjutreglage, lysrörslampor och transformatorer)

aluminiumfärger 17 094 22



Tillbehör

Mobil-RCi

(för rörelsedetektorer i RCi-serien)

silver 19 033 12



Mobil-RCi-M

(för rörelsedetektorer i RCi-serien)

silver 19 033 13



RC hörnsöcket

(för montering i inner- och ytterhörn)

vit	19 033 14
brun	19 033 15
svart	19 033 16
rostfritt stål-look	19 033 17



ESYLUX

ESYLUX Sverige AB

Annavägen 12 B
352 46 Växjö
Tel.: 0470 - 853 00
Fax: 0470 - 853 53
info@esylux.se
www.esylux.se

www.esylux.se

