

NIEUW! DALI-2
ASSORTIMENT

DE BESTE MELDER VOOR DE JUISTE TOEPASSING. **ESY!**

**AANWEZIGHEIDS-
SENSOREN EN
BEWEGINGSMELDERS
EENVOUDIGE SELECTIE**

TOEPASSINGEN

VOOR AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

		230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
Ruimte	Montagevariant	Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.
AFZONDERLIJKE KANTOORRUIMTE STANDAARD							
	Plafondbouw	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10425059 EP10425929	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427442 EP10425929	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/8 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425059 EP10425370	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
GROEPSKANTOREN EN KANTOREN VOOR GROTE RUIMTEN							
	Plafondbouw	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10428067 EP10425929	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427459 EP10425929	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427428 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
FLEXIBEL KANTOOR							
	Plafondbouw met multi-sensor					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Plafondbouw			PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Plafondbouw			PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	EP10428142		
	Plafondbouw			PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	EP10428272		
	Plafondbouw			PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	EP10423031		
KLASLOKALEN							
	Plafondbouw met multi-sensor					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Plafondbouw	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10428067 EP10425929	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427459 EP10425929	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427428 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/24 met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
PATIËNTENKAMER							
	Plafondbouw	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10425059 EP10425929	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427442 EP10425929	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	Opbouwmontage	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	Vlakke plafondbouw	PD-CE 360i/8	EP10510700				
ENTREES							
	Vlakke plafondbouw met glazen afdekking	PD-FLAT 360i/8 RW met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI* met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX met FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP10451706 EP00007255
	Vlakke plafondbouw geminiaturiseerd	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI* of PD-FLAT 360i/6 mini DALI*	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155
	Plafondmontage	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319				

Let altijd op de lokaal geldende normen en regelgeving m.b.t. minimumvereisten bij de selectie van de producten.

* Voor deze melders dient separaat een DALI busvoeding (EC10430008) besteld te worden.

































Topseller

WH = wit BR = bruin RD = rond
BK = zwart SST = aluminiumkleur SQ = hoekig
AN = antraciet bt = bluetooth

- 1) ook verkrijgbaar in zwart
- 2) ook verkrijgbaar met WAGO WINSTA aansluiting
- 3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondmontage

TOEPASSINGEN

VOOR AANWEZIGHEIDSSENSOREN EN BEWEGINGSMELDERS

Ruimte	Montagevariant	230 V (ON/OFF)		DALI		KNX	
		Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.	Productnaam	Art.nr.
GANGEN							
	 Plafondmontage	PD-C 360i/32 Corridor of MD-C 360i/32 Corridor	EP10428180 EP10428128			PD-C 360i/32 KNX	EP10427794
	 Opbouwmontage	PD-C 360i/32 Corridor of MD-C 360i/32 Corridor met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128 EP10425370			PD-C 360i/32 KNX met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370
	 Wandinbouw	MD 180i/16 BASIC	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
	 Plafondinbouw	BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH of BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EB10431784 EB10431777	PD-FLAT 360i/8RW DALI of PD-FLAT 360i/8RW DALISET	EP10427541 EP10428708		
TRAPPENHUIZEN							
	 Plafondmontage	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ of BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EP10055393 EB10431777				
	 Opbouwmontage	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10055393 EP10425905				
	 Wandinbouw	MD 180i/16 BASIC	EB10430459			PD-C 180i KNX	EP10426445
BERGRUIMTES							
	 Plafondmontage	MD 360i/8 BASIC of MD 360i/24 BASIC ³⁾	EB10430428 EB10430862				
	 Plafondinbouw	BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EB10431777				
	 Opbouwmontage	MD 360i/8 BASIC SMB of MD 360i/24 BASIC SMB	EB10430466 EB10430909				
	 Wandinbouw	MD 180i/16 BASIC	EB10430459				
MAGAZIJN							
	 Plafondmontage	PD-C 360i/32 Warehouse DIM plus	EP10425783				
	 Opbouwmontage	PD-C 360i/32 Warehouse slave met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425790 EP10425905				
SANITAIRE RUIMTEN							
	 Plafondmontage/-inbouw	PD-C 360i/8 MIC of BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EP10425882 EB10431777			PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427404 EP10425929
	 Plafondmontage	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319			PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905
	 Wandinbouw	MD 180i/16 BASIC of MD 180i/R	EB10430459 EM10055010			PD-C 180i KNX	EP10426445
	 Vlakke plafondbouw geminiaturiseerd			PD-C 360i/8 mini DALI	EP10427510		
KANTINES							
	 Plafondmontage			PD-C 360i/32 DUO DALI met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427459 EP10425929	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62	EP10427428 EP10425929
	 Opbouwmontage			PD-C 360i/24 DUO DALI met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ met COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
BUITENBEREIK MAX. Ø 40 M							
	 Wand- of plafondbouw met kantelbare sensorkop	RC 230i wit	EM10015311			RC 230 KNX wit	EM10015472
	 Wand- of plafondbouw met kantelbare sensorkop	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
HUIS INGANG BEREIK MAX. Ø 20 M							
	 Wandmontage	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
	 Wandmontage (met hoeksokkel op de hoek van het huis)	MD 200 wit met MD EDGE MOUNTING WH	EM10025310 EM10025518				
	 Wandmontage	MD-W 200i wit	EM10041006				

























1) ook verkrijgbaar in zwart

2) ook verkrijgbaar met WAGO WINSTA aansluiting

3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondbouw

BEWEGINGSMELDERS

BINNEN

Plafondmelders		Wandmelders		Montagehoogte	Beschermingsgraad	Geïntegreerde akoestische sensor	Lichtkanaal omschakeling	Lichtkanaal regeling	HVAC kanalen omschakeling	Schakeluitgang (relais)	Impulsgever-ingang	Afstandsbediening	Nieuw product
SERIE COMPACT – BESTURING IN EEN UNIFORM DESIGN													
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (ellipsvormig), 360°									
													
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ EPI0055393	MD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ EPI0055317	MD-C 360i/32 EPI0427749	MD-C 360i/32 Corridor EPI0428128	8:3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD-C 360i/8 MIC EPI0425875				3 - 5 m	IP20, IP54 met opbouwdoos	•	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIAAL DESIGN VOOR SYSTEEMPLAFONDS													
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°									
													
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 EPI0510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EPI0510014	MD-CE 360i/24 EPI0510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EPI0510038	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m	IP40	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EPI0510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EPI0510052	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m	IP40	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE COMPACT MINI – KWALITEITSSENSOREN IN HET KLEINSTE FORMAAT													
	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°										
													
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini EPI0425851	MD-C 360i/8 mini EPI0426001	MD-C 360i/12 mini EPI0426018		6/8/12: 3 - 5 m	IP55	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App	
	MD-C 360i/6 mini 12V EPI0425776	MD-C 360i/8 mini-3m EPI0427008			6/8: 3 - 5 m	IP55	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE FLAT – ENERGIE-EFFICIËNTIE IN ELEGANTE VORM													
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°									
													
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW ³⁾ EPI0427886	MD-FLAT 360i/8 SW EPI0427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EPI0428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EPI0427862	2,5 - 5 m	IP20	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD-FLAT 360i/8 RB EPI0428074	MD-FLAT 360i/8 SB EPI0428081		MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA EPI0424861	2,5 - 5 m	IP20	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	★
	MD-FLAT-L 360i/8 RW ¹⁾ EPI0428609				2,5 - 5 m	IP20	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
STANDAARD-SERIE – BEWEZEN TECHNOLOGIE EENVOUDIG GEÏNSTALLEERD													
	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°									
													
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 EM10055324	MD 360i24 EM10055300		MD 180i/R EM10055010	8:3 - 5 m 24:3 - 10 m	IP20	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
					1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 met afdekking of opbouwdoos	•	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE BASIC – VOLLEDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR EEN KLEIN BUDGET													
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°								
													
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC ³⁾ EB10430428	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430466	MD 360i/24 BASIC ³⁾ EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430909		8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	MD 360/8 BASIC ³⁾ EB10430404	MD 360/8 BASIC SMB EB10430497	MD 360/24 BASIC ³⁾ EB10430848	MD 360/24 BASIC SMB EB10430886		8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	1		
		MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431319		MD 360i/24 BASIC IP54 EB10431326		8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	★
		MD 360/8 BASIC IP54 EB10431340		MD 360/24 BASIC IP54 EB10431333		8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	1		★
				MD 180i/16 BASIC EB10430459	1,1 - 2,2 m	IP40, IP44 met afdekking of opbouwdoos	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
SERIE BASIC EXPRESS – EENVOUDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR PLAFONDSYSTEMEN													
	Ø 8 m, 360°												
													
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS MD 360° Ø8 IR 1C FM IP23 WH EB10431777				2,5 - 5 m	IP23	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	★

1) ook verkrijgbaar in zwart 2) ook verkrijgbaar met WAGO WINSTA aansluiting 3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondmontage

AANWEZIGHEIDSSENSOREN BINNEN

Plafondmelders

Wandmelders

Montagehoogte

Beschermings-
graad

Multisensork

Lichtkanaal
omschakeling/
regeling

HVAC kanalen
omschakeling




Schakeluitgang
(relais)

Impulsgever-
ingang






Afstands-
bediening

Nieuw product

SERIE ATMO – MULTISENSORTECHNOLOGIE VOOR EEN OPTIMAAL RUIMTEKLIMAAT

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°								
											
KNX	PD-ATMO 360i/8 O AUX EPI0427664	PD-ATMO 360i/8 A KNX EPI0427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EPI0427213	3-5 m	IP20	Microfoon, temperatuur, lichtvochtigheid (D&A), VOC (O)	2	1			REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App

SERIE COMPACT – MEERKANAALSBESTURING IN EEN UNIFORM DESIGN

	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (ellipsvormig), 360°	Ø 16 m, 180°									
														
	PD-C 360i/8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EPI0425059	PD-C 360i/24 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EPI0428067	PD-C 360i/32 EPI0427756	PD-C 360i/32 Corridor EPI0428180		8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos	1		1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App		
ON/OFF (230 V)	PD-C 360i/8 MIC EPI0425882					3-5 m	IP20, IP54 met opbouwdoos	•	1		1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App		
		PD-C 360i/24 DRY EPI0425707				3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		1		2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
	PD-C 360i/8 plus EPI0425042	PD-C 360i/24 plus EPI0425288	PD-C 360i/32 plus EPI0427763			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		1		2	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360i/24 DUOplus-FM EPI0426803 PD-C 360i/24 DUOplus-SM EPI0426810				3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		2		1	3	3	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
	PD-C 360/8 Slave ⁽¹⁾⁽²⁾ EPI0055379	PD-C 360/24 Slave EPI0055386	PD-C 360/32 Slave EPI0427770			8-3-5 m 24/32: 3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos							
230 V DIM (1-10 V)	PD-C 360i/8 DIM EPI0426711	PD-C 360i/24 DIM EPI0426704		PD-C 360i/32 Warehouse DIMplus EPI0425783		8/24: 3-5 m 32: 10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
				PD-C 360i/32 Warehouse slave EPI0425790		32-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos							
12-36 V (AC/DC)	PD-C 360i/8 UC EPI0427312	PD-C 360i/24 UC EPI0427329			PD-C 180i/16 UC EPI0427305	8/24: 3-5 m 1,1-2,2 m	IP20, IP44, IP54 met afdekking of opbouwdoos	1	1			1	1	REMOTE CONTROL MDI/PDI ESY-Pen & ESY-App
DALI	PD-C 360i/8 DUO DALI EPI0427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EPI0427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EPI0427787			8/24/32: 3-5 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		2		2 (met SW DALI)		2	REMOTE CONTROL PDI/DALI ESY-Pen & ESY-App
DALI-2	PD-C 360/8 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EPI0428203	PD-C 360/24 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EPI0428210	PD-C 360/32 BMS DALI-2 EPI0428885			8/24/32: 3-5 m	IP20						2	★

NIEUW: AANWEZIGHEIDSSENSOR VOOR DALI-2 MET GEÏNTEGREERDE REGELENHEID

APC10

- Besturing tot max. 16 groepen
- Constante lichtregeling
- Flexibele groepschakeling
- Oriëntatierlichting

APC20

alle APC10 functies plus:

- Weekdag- en tijdsafhankelijke regeling
- Zwermfunctie
- Stroomuitschakeling voor DALI-drivers

APC30 HCL

alle APC10 en APC20 functies plus:

- SymbiLogic (energie-efficiënte HCL)
- Nachtstand
- Alarmfuncties

Naar verwachting beschikbaar vanaf eind 2024

DALI-2/APC	PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EPI0428142	PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾ EPI0428159	PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2 EPI0428265	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4		Bluetooth met ESY-App	★
	PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EPI0428272	PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EPI0428111	PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 EPI0428289	8/24/32: 3-10 m	IP20		16		1	4		Bluetooth met ESY-App	★
	PD-C 360i/8 KNX UP ⁽¹⁾ EPI0427404	PD-C 360i/24 KNX UP ⁽¹⁾ EPI0427428	PD-C 360i/32 KNX EPI0427794	8/24/32: 3-5 m	IP20		2	2	1				REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
KNX			PD-C 180i KNX EPI0426445	1,1-2,2 m	IP40, IP44 met afdekking of opbouwdoos	•	1	1	1				REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
			PD-C 180i/16 Touch KNX EPI0460104	1,1-2,2 m	IP40, IP44 met afdekking of opbouwdoos	•	1	1	1				REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
			PD-C 360i/24 KNX ECO UP EPI0427435	3-10 m	IP20, IP54 met opbouwdoos		2						REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
			PD-C 180i KNX ECO EPI0426452	1,1-2,2 m	IP40, IP44 met afdekking of opbouwdoos		2						REMOTE CONTROL USER ESY-Pen & ESY-App
ELC	PD-C 360i/8 ELC EPI0427602	PD-C 360i/24 ELC EPI0427619		8/24: 3-5 m	IP20, IP54 met opbouwdoos			4	2 (met SW DALI)				ESY-Pen & ESY-App

1) ook verkrijgbaar in zwart

2) ook verkrijgbaar met WAGO WINSTA aansluiting

3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondmontage





AANWEZIGHEIDSSENSOREN

BINNEN




Plafondmelders

Montagehoogte
Beschermingsgraad
Geïntegreerde akoestische sensor
Lichtkanaal omschakeling
Lichtkanaal regeling
HVAC kanalen omschakeling
Schakeluitgang (relais)
Impulsgever-ingang
Afstandsbediening
Nieuw product





SERIE COMPACT EXPRESS – SPECIAAL DESIGN VOOR SYSTEEMPLAFONDS

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°							
											
ON/OFF (230 V)	PD-CE 360i/8 EPI0510700	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EPI0510717	PD-CE 360i/24 EPI0510724	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EPI0510731	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
		PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EPI0510786		PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EPI0510793	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	PD-CE 360/8 Slave EPI0510748		PD-CE 360/24 Slave EPI0510755		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

SERIE COMPACT MINI – KWALITEITSSENSOREN IN HET KLEINSTE FORMAAT

	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°									
												
ON/OFF (230 V)	PD-C 360i/6 mini EPI0425868	PD-C 360i/8 mini EPI0426025	PD-C 360i/12 mini EPI0426032		6/8/12: 3 - 5 m	IP55		1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi REMOTE CONTROL LUSER ESY-Pen & ESY-App	
		PD-C 360/8 mini Slave EPI0426063			3 - 5 m	IP55				1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
		PD-C 360i/8 mini-3m EPI0427015			3 - 5 m	IP55	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
12,36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EPI0427343			3 - 5 m	IP55	1			1	1	REMOTE CONTROL PDi/USER REMOTE CONTROL PDi/plus ESY-Pen & ESY-App
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EPI0427510			3 m	IP55	1	1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/DALI REMOTE CONTROL PDi/USER ESY-Pen & ESY-App
DALI-2		PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EPI0423048			3 m	IP 55	1	1		1		★
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EPI0426155	PD-C 360i/12 mini KNX EPI0426162		8/12: 3 - 5 m	IP55	1			1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

SERIE FLAT – ENERGIE-EFFICIËNTIE IN ELEGANTE VORM

	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°								
												
ON/OFF (230 V)	PD-FLAT 360i/8 RW EPI0427930	PD-FLAT 360i/8 SW EPI0427923	PD-FLAT-E 360i/8 RW EPI0428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST EPI0427879	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-FLAT 360i/8 RB EPI0427954	PD-FLAT 360i/8 SB EPI0427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA EPI0424878	2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
	PD-FLAT-L 360i/8 RW EPI0428623				2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App	
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI EPI0427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI EPI0427558			2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/DALI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI EPI0427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI EPI0427909			2,5 - 5 m	IP20		1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/DALI ESY-Pen & ESY-App
DALI-2	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 EPI0423031	PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 EPI0423024	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel EPI0428869		2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	1	REMOTE CONTROL PDi/DALI ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW BMS DALI-2 ³⁾ EPI0423055				2,5 - 5 m	IP20	1		1	1	1	REMOTE CONTROL PDi/DALI ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX EPI0451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX EPI0451713			3 - 5 m	IP20		1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/USER ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX EPI0451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX EPI0451775			3 - 5 m	IP20		1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/USER ESY-Pen & ESY-App
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX EPI0428685				3 - 5 m	IP20		1		1	1	REMOTE CONTROL PDi/USER ESY-Pen & ESY-App

Topseller


WH = wit BR = bruin RD = rond
BK = zwart SST = aluminiumkleur SQ = hoekig
AN = antraciet bt = Bluetooth

1) ook verkrijgbaar in zwart
2) ook verkrijgbaar met WAGO WINSTA aansluiting
3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondmontage




AANWEZIGHEIDSSENSOREN BINNEN

Plafondmelders	Wandmelders	Montagehoogte	Beschermingsgraad	Geïntegreerde akoestische sensor	Lichtkanaal omschakeling	Lichtkanaal regeling	HVAC kanalen omschakeling	Schakeluitgang (relais)	Impulsgevoering	Afstandsbediening	Nieuw product
----------------	-------------	---------------	-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------	---------------





SERIE FLAT MINI – ENERGIE BESPAREN ZONDER DE AANDACHT TE TREKKEN

Ø 8 m, 360°	
	
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EPI0427503
	3 m
	IP55
	1
	1
	1
	REMOTE CONTROL MDi/PDi REMOTE CONTROL PDi/USER ESY-Pen & ESY-App


STANDAARD-SERIE – BEWEZEN TECHNOLOGIE EENVOUDIG GEÏNSTALLEERD

Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°							
									
PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103		8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP20	1	1	1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
PD 360/8 Slave EM10425028	PD 360/24 Slave EM10425127		8.3 - 5 m 24.3 - 10 m	IP20	1		1		ESY-Pen & ESY-App
		PD 180i/R EM10410017	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 met afdekking of opbouwdoos	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
		MD/PD 180 Slave EM10410024	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 met afdekking of opbouwdoos	1		1	1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

SERIE BASIC – VOLLEDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR EEN KLEIN BUDGET

Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°						
									
PD 360i/8 BASIC ³⁾ EB10430435	PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473	PD 360i/24 BASIC ³⁾ EB10430879	PD 360i/24 BASIC SMB EB10430916	8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
PD 360/8 BASIC ³⁾ EB10430411	PD 360/8 BASIC SMB EB10430480	PD 360/24 BASIC ³⁾ EB10430855	PD 360/24 BASIC SMB EB10430893	8/24: 3 - 5 m	IP40	1		1	
	PD 360i/8 BASIC IP54 EB10431272		PD 360i/24 BASIC IP54 EB10431296	8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App
	PD 360/8 BASIC IP54 EB10431302		PD 360/24 BASIC IP54 EB10431289	8/24: 3 - 5 m	IP54	1		1	
PD 360i/8 BASIC ELC EB10431357				3 - 5 m	IP40	1		1	ESY-Pen & ESY-App
KNX	PD 360/8 KNX BASIC EB10430442			3 - 5 m	IP40	1		1	

SERIE BASIC EXPRESS – EENVOUDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR PLAFONDSYSTEMEN

Ø 8 m, 360°	
	
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS PD 360° Ø8 IR 1C FM IP23 WH EB10431784
	2,5 - 5 m
	IP23
	1
	1
	1
	REMOTE CONTROL MDi/PDi ESY-Pen & ESY-App

TOEBEHOREN AFSTANDSBEDIENINGEN

					
REMOTE CONTROL MDi/PDi EM10425509	REMOTE CONTROL PDi/plus EM10425530	REMOTE CONTROL PDi DALI EPI0425899	REMOTE CONTROL PDi/USER EM10425547	ESY-App Gratis voor Android en iOS	ESY-Pen EPI0425356
Voor 230 V sensoren PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD en PD/MD-FLAT	Voor 1-10 V dimbare sensoren	Voor DALI dimbare sensoren	Eindgebruikers- afstandsbediening voor veel PD-C- en PD-sensoren	Met de ESY-App is het mogelijk om producten met een Bluetooth-module (BT) eenvoudig te parametriseren, configureren en projecten mobiel te beheren.	Voor alle overige op afstand bedienbare ESYLUX oplossingen is naast de ESY-App de ESY-Pen benodigd als brug naar de infrarood melder

3) ook verkrijgbaar als versie voor plafondbmontage



NIEUW! DRIE VARIANTEN VOOR
AFSTANDSBEDIENING

DEFENSOR IS ESY, OMDAT HIJ EENVOUDIG MEER BESCHERMING BIJDT

OP ELK MOMENT IN DE PASSENDE MODUS















BEWEGINGSMELDERS







BUITEN

Plafond- en wandmelders / wandmelders







SERIE RC – VEILIGE DETECTIE, FLEXIBEL GEBRUIK

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
										
										
										
										
										
										



SERIE DEFENSOR – EENVOUDIG MEER BESCHERMING

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°							
										
										




SERIE MD – MODERNE MELDERS, EENVOUDIG TE INSTALLEREN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°
		
		
		

SERIE MD-W – FUNCTIONALITEIT ONTMOET DESIGN

	Ø 20 m, 200°
	
	

SERIE BASIC – VOLLEDIGE ENERGIE-EFFICIËNTIE VOOR EEN KLEIN BUDGET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°
		
		

TOEBEHOREN AFSTANDSBEDIENINGEN

						
RC REMOTE CONTROL EM10016004	REMOTE CONTROL USER EM10016001	DEFENSOR REMOTE CONTROL EM10025501	DEFENSOR REMOTE CONTROL USER EM10025495	ESY-App Gratis voor Android en iOS	ESY-Pen EPI0425356	★
Voor buitenmelder RCi	Eindgebruikers-afstandsbediening voor melder RCi, MD-W, en PD/MD-C mini	Voor buitenmelder DEFENSOR	Eindgebruikers-afstandsbediening voor melder DEFENSOR	Met de ESY-App is het mogelijk om producten met een Bluetooth-module (BT) eenvoudig te parametriseren, configureren en projecten mobiel te beheren.	Voor alle overige op afstand bedienbare ESYLUX oplossingen is naast de ESY-App de ESY-Pen benodigd als brug naar de infrarood melder	

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

Montagehoogte
Beschermingsgraad
Geïntegreerde akoestische sensor
Lichtkanaal
Omschakeling
Lichtkanaal regeling
HVAC kanalen omschakeling
Schakeluitgang (relais)
Impulsgever-ingang
Afstandsbediening
Nieuw product